





Biocutter of **Cavalleretti** has be developed to mowing and for the mechanical weeding on biological or conventional crops



CENTRALINA IDRAULICA da 160L
dotata di pompa, filtro, valvola di
massima pressione, scambiatore
di calore con elettroventola ed attacco
tre punti cat. 2
HYDRAULIC TANK 160L with pump, filter, maximum
pressure valve, heat exchangers with electric fan and
three point hitch cat.2

AUTOLIVELLANTE A PENDOLO AMMORTIZZATO

SELF-LEVELING WITH AMORTIZED PENDULUM

Dotata di DISTRIBUTORE ELETTROIDRAULICO e SCATOLA COMANDI

ELECTRO-HYDRAULIC DISTRIBUTOR and CONTROL BOX

RICHIUDIBILE
IDRAULICAMENTE,
ingombro stradale 2.5m

HYDRAULICALLY FOLDING, transport width 2,5 mt

VARIATORE D'INCLINAZIONE IDRAULICO

HYDRAULIC TILT VARIATOR

BLOCCAGGIO IDRAULICO AUTOLIVELLANTE

SELF-LEVELING HYDRAULIC LOCKING

LARGHEZZE DI LAVORO:

Working width and weights:

6,66 m kg 610 8,86 m kg 720

12,21 m kg 930

Realizzata con MATERIALI ALTORESITENZIALI

Made with HIGH-STRENGTH MATERIALS



Transmission with right angle gearboxes without maintenance

Taglio eccellente, grazie all'ampia sovrapposizione delle traiettorie di taglio

Excellent cut thanks to the large overlap of the cutting trajectories





Cavalleretti Stampaggio Srl.u.

Via Francesco Ossi, 43/45 - 44034 Brazzolo di Copparo (FE) Tel. +39.0532.872000 - Fax +39.0532.872100 www.cavalleretti.it - info@cavalleretti.it



