



BIOSTRIX

Uno strumento efficiente ed ecologico
per il controllo meccanico delle infestanti.
ROBUSTO, COMPATTO E RAPIDO

*Efficient and environmentally friendly
equipment for mechanical weed control.*
SPEEDY, STURDY AND SOLID



PETTINE

L'elevata efficienza dei denti garantisce un funzionamento fluido e regolare della macchina.
Lunghezza del dente: 450 mm

Interfila: 25 mm.

- Ø 6 mm per terreni leggeri
- Ø 7 mm molla universale
- Ø 8 mm per terreni pesanti, terreni sassosi, erba

TINES

The highly efficient tines guarantee the smooth running of the machine.

Tine length: 450 mm

Inter-row: 25 mm

- Ø 6 mm for light soil
- Ø 7 mm universal spring
- Ø 8 mm for heavy soil, stone soil, grass

REGOLAZIONE DEL DENTE

La regolazione, manuale o idraulica dell'angolo, è semplice e veloce.

TINE REGULATION

Quick and easy regulation of the angle, can either be manual or hydraulic.

RUOTA DI SUPPORTO

- Determina la profondità di lavoro
- Altezza regolabile
- L'ampia superficie di calpestio riduce il compattamento del terreno.

SUPPORT WHEEL

- Determines the job depth.
- Adjustable height
- Width of wheel area lessens surface soil compaction.

PUNTI DI FORZA AGRONOMICI E TECNICI DI BIOSTRIX

1. Biostrix è utile nella coltivazione di: cereali, barbabietola, colza, patate, piselli, soia, erbai ed altri ortaggi.
2. La robustezza del telaio garantisce stabilità, efficienza e velocità in ogni tipo di terreno e per lungo tempo.
3. L'ampia luce libera fra telaio e terreno garantisce un'eccellente operatività senza danneggiare il raccolto.
4. Migliora l'aereazione del suolo e la capacità idrica del terreno.
5. Consente una produzione naturale e rispettosa dell'ambiente e previene o elimina la contaminazione del suolo.
6. Favorisce la crescita di colture agronomicamente sane e robuste.

BIOSTRIX AGRONOMIC AND TECHNICAL STRENGTHS

1. Biostrix assists successful growth of the following: cereal crops, sugar-beets, rapeseed, potatoes, peas, soy beans, pasture grass and other greens.
2. Sturdiness of the frame guarantees stability, efficiency, speed in all jobs for long lengths of time and on every type of terrain.
3. Wide clearance between frame and ground, ensuring excellent operativity without crop damage.
4. Improves soil aeration and hydro-capacity.
5. Permits a natural and environmentally friendly production. Prevents and removes soil contamination.
6. Encourages growth of agronomically strong and healthy crops.

OPTIONALS

- Regolazione idraulica dell'inclinazione dei denti.
- Lama livellatrice anteriore dotata di molle antiurto.
- Barra di circolazione stradale con luci a LED.
- Tramoggia di semina pneumatica.
- Hydraulic ground load tine adjustment.
- Front leveling bar with protector springs.
- Road traffic bar with LED lights.
- Pneumatic seeding drill.



CAVALLERETTI

Cavalleretti Stampaggio Srl.u.

Via Francesco Ossi, 43/45 - 44034 Brazzolo di Copparo (FE)

Tel. +39.0532.872000 - Fax +39.0532.872100

www.cavalleretti.it - info@cavalleretti.it

